

用途に応じて大活躍！ ストーブ&ジェットヒーター

進化したジェットヒーター
JET HEATER
SINCE 1965

コンパクトでも強力&8秒のスピード着火

赤熱筒と反射板で前面集中暖房
運転音わずか 50dB の騒音性

ORION

ジェットヒーターブライド

Kagayaki GHR240A1-G



熱出力 18.2 ~ 9.1KW(3段階燃焼)

運転音 (50/60Hz)48/50dB

- 8秒着火 ■チャイルドロック ■警報モニタ
- 対震 ●点火 ●停電 ●過熱防止 ●過負荷
- ファン異常 ●油切れ ●高電圧 ●低電圧

暖房の目安

木造：24坪

コンクリート：32坪

熱出力 14.1KW

運転音 (50/60Hz)60/60dB

■段積み ■長時間 ■3Pコード

- 対震 ●点火 ●停電 ●過負荷
- 高電圧 ●低電圧

暖房の目安

木造：18坪

コンクリート：25坪



進化したジェットヒーター
JET HEATER
SINCE 1965

コンパクトボディに機能満載！

収納時 3段階可能
油タンク満タン時 14時間以上燃焼持続

ORION

ジェットヒーターブライド

ロボ暖® HR120D

事務所用から屋外用まで商品多数
取り揃えております。
お気軽にお問い合わせください。

熱の未来をクリエイト/株式会社八光電機
HAKKO
Create the future of heat

5個のキャスターを使って安定でスムーズな移動(ロック付き)

八光ハイレックス遠赤外線ヒーター
6本使用した丸型ストーブ

八光電機

丸型遠赤外線ストーブ

たきびストーブ HIE3646

- 定格消費電力 4.6KW(強弱切替式)
- 電源電線 4芯 2.0mm² / キャブタイヤケーブル 5m [接地 3P 20A 差込プラグ付き (JIS C 8303)] (品番: WF5420/メーカー: パナソニック)
- 安全装置 ブレーカー付き (20A) 転倒スイッチ付き (転倒時ヒーター OFF)
- 停止タイマー 設定範囲: 0.5 ~ 8時間 0.5時間毎の設定可 (出荷時設定されています)
- 質量 約 23kg



- 消費電力 4.5KW(強弱切替式)
- 電源電線 4芯 2.0mm² / キャブタイヤケーブル 5m [接地 3P 20A 差込プラグ付き (JIS C 8303)] (品番: WF5420/メーカー: パナソニック)
- 安全装置 ブレーカー付き (20A) 転倒スイッチ付き (転倒時ヒーター OFF)
- 停止タイマー 設定範囲: 0.5 ~ 8時間 0.5時間毎の設定可 (出荷時設定されています)
- 質量 13kg



熱の未来をクリエイト/株式会社八光電機
HAKKO
Create the future of heat

遠赤外線が直接体を暖める

垂直状態から仰角 90度の範囲で
任意の位置に固定出来るストーブ

八光電機

遠赤外線ストーブ

ストロングヒート HIE3147

※商品は一例です。


Mizoguchi.
「ありがとう」が未来をつくる

株式会社

ミゾグチ

<http://www.mizoguchi.co.jp/>



ご要望の際は、弊社担当営業にお問い合わせ下さい。 または、0296-22-2616 総務課まで